

Phaser® 3250

Impressora a laser preto e branco

Compacta, acessível e produtiva

A pequena notável!

Esta poderosa e compacta impressora está pronta para auxiliar um único usuário ou um grupo de trabalho reduzido com impressões em frente e verso automáticas e rápidas, conveniência adequada ao seu escritório e excelente valor.



Mais desempenho por menos

- **Obtenha mais documentos em menos tempo**, com uma velocidade de impressão de até 30 ppm e um tempo de impressão da primeira página de apenas 8.5 segundos.
- **A impressão automática frente e verso** economiza papel e tempo valioso.
- Pronta para uso em rede — compatibilidade com Windows, Mac e Linux — ideal para escritórios ou profissionais liberais.
- O processador de 400 MHz garante todas as impressões com rapidez e com precisão, mesmo quando elas estão cheias de gráficos.

Comodidade, flexibilidade

- Muito compacta, cabe facilmente em sua mesa de trabalho permitindo acesso rápido e fácil.
- A memória padrão de 32 MB pode se expandir para 160 MB, o que aprimora o desempenho quando sua carga de trabalho aumentar.
- Acrescente uma segunda bandeja para papel de 250 folhas para aumentar a capacidade total para 500 folhas.
- Imprima em tamanhos personalizados e uma ampla variedade de mídias, de transparências e papel-cartão a envelopes e cartões postais.
- O modo de economia de energia e o modo de economia de toner ajudam a diminuir o custo com eletricidade e produtos de consumo.

Sempre com resultados impressionantes

- Uma resolução de impressão com qualidade de até 1200 x 1200 adiciona impacto visual a trabalhos importantes.
- A compatibilidade PostScript® 3™ e emulação PCL® 6 garantem que as impressões sejam sempre perfeitas.
- Um ciclo de trabalho mensal de 50.000 páginas indica um equipamento robusto, capaz de uso intenso para impressões com facilidade.
- A qualidade, a confiabilidade e o desempenho extraordinários da Xerox são apoiados pelo Serviço de atendimento e suporte da Xerox.



Impressão

30 ppm

LxPxA:
364 x 369,4 x 239,2 mm

Phaser® 3250

Impressora a laser preto e branco



Phaser® 3250DN	
Velocidade	Até 30 ppm
Ciclo de trabalho	Até 50.000 páginas/mês
Manuseio de papel	Bandeja multifuncional: 1 folha; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm até 216 x 356 mm
Entrada de papel Padrão	Bandeja 1: 250 folhas; Tamanhos: Carta, Ofício, Fólio, Ofício executivo, A4, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5, A6
Opcional	Bandeja 2: 250 folhas; Tamanhos: Carta, Ofício, Fólio, Ofício executivo, A4, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5, A6
Saída de papel	150 folhas
Impressão frente e verso automática	Padrão
Impressão	
Tempo de impressão da 1ª página	Apenas 8,5 segundos
Resolução	Até 1200 x 1200
Processador	400 MHz
Memória (padrão/máxima)	32 MB / 160 MB
Conectividade	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Suporte de linguagens	Compatibilidade PostScript® 3 ¹ , emulações PCL® 6 e 5e, emulação IBM ProPrinter, Epson emulation, GDI
Recursos de impressão	Marcas d'água, Impressão do pôster, N-up (Impressão de múltiplas páginas em uma folha), Ajuste ao tamanho da página, Escala, Sobreposições, Pôster, Redução/Ampliação, Economia de toner, Páginas de tamanhos personalizados

Gerenciamento de dispositivo

O utilitário de configuração da impressora para Windows, 3250DN adiciona: CentreWare® Internet Services, SNMP 1-2, Ethertalk, HTTP, TCP/IP (configuração DN)

Drivers de impressão

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS®X versão 10.3-10.5, Various Linux® OS incluindo SUSE® 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Suporte a fontes

1 mapa de bits, expansível a 45, 136 fontes PostScript®

Manuseio de mídia

Bandeja multifuncional: 60 até 163 g/m²
Tipos de mídia: Papel liso, envelopes, transparências, etiquetas, papel-cartão
Bandeja 1 e Badeira 2 (opcional): 60 até 105 g/m²
Tipos de mídia: Papel liso
Impressão frente e verso: 75 até 90 g/m²

Ambiente operacional

Temperatura: Armazenamento: 0° a 35° C,
Em funcionamento: 10° a 32° C
Umidade: 20% a 80%
Níveis de pressão de som:
Impressão: 54 dB(A)
Em espera: 29 dB(A)
Tempo de aquecimento (modo de hibernação):
Menos que 15 segundos

Energia

Elétrica: 110–127 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia: em espera: 70 W
Impressão: 400 W
Economia de energia: 11 W
Compatível com ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

364 x 369 x 239 mm
Peso: 11,88 kg
Bandeja 2 opcional para 250 folhas: 364 x 400 x 86 mm
Peso: 3,67 kg
Dimensões do pacote (LxPxA): 562 x 472 x 344 mm

Certificações

Listado no UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, Marcação CE de acordo com as diretivas 2006/95/EC e 2004/108/EC

O que vem na caixa

- Impressora Phaser 3250
- Cartucho de impressão (capacidade de impressão de 2.000¹)
- CD de documentação e software (com Manual do usuário, Guia de instalação rápida, Cartão de registro)
- Cabo de energia
- Cabo USB



A Phaser 3250 exibida com Bandeira 2 opcional

Suprimentos

Cartucho de impressão de capacidade padrão¹:
3.500 páginas padrões 106R01373
Cartuchos de impressão de capacidade superior¹:
5.000 páginas padrões 106R01374

¹ Média de páginas padrões. Rendimento declarado em conformidade com a ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar com base na imagem, na cobertura de área e no modo de impressão.

Opções

Bandeja para 250 folhas 098N02194
Memória de 128 MB 098N02195

Programa de reciclagem de suprimentos

Os consumíveis para Phaser 3250 são parte do Programa de reciclagem de suprimentos da Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, visite o site Green World Alliance em www.xerox.com/gwa

