

Phaser® 3435

Impressora laser em preto-e-branco

Recursos avançados com o preço certo para sua empresa

Nossa impressora Phaser® 3435 oferece baixo custo e grandes recursos como, por exemplo, rede incorporada, impressão frente e verso automática e muitas opções de expansão. Ela é perfeita para grupos de trabalho e empresas pequenas.



Impressora para escritório robusta e acessível

- A velocidade de impressão de 35 ppm acompanha o ritmo de seus negócios.
- A impressão frente e verso automática facilita a redução do uso de papel.
- Rápida impressão da primeira página em 8,5 segundos (15 segundos no modo de hibernação).
- A rede Ethernet integrada ajuda você a conectar e imprimir facilmente.
- Grandes volumes de impressão? Um cartucho de impressão de alta capacidade permite que você imprima até 10.000 páginas com 5% de cobertura.

Design flexível e compacto

- Suas dimensões reduzidas ajudam a valorizar o espaço no escritório, já que a Phaser 3435 ocupa pouco espaço na mesa.
- A bandeja de papel para 250 folhas reduz interrupções para abastecimento uma segunda bandeja de papel permite que você carregue um pacote inteiro de papel (500 folhas) de uma só vez.
- Pronta para a sua rede com suporte para os sistemas operacionais Windows, Macintosh e Linux.

Projetada para a qualidade

- A resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi e o suporte PCL/PostScript resultam em documentos nítidos e com aparência profissional.
- Robusta; suporta grandes volumes de impressão mensais.
- Trabalha com documentos complexos sem atrasos graças à memória-padrão de 64 MB (expansível para 320 MB).



Impressão



35 ppm

(LxPxA):
400 x 433 x 285 mm



Phaser® 3435

Impressora laser em preto-e-branco



		Phaser® 3435DN
Velocidade		Até 35 ppm
Ciclo de trabalho		Até 80.000 páginas/mês
Manuseio de papel		
Entrada de papel	Padrão	Bandeja multifuncional: 50 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: 250 folhas; Tamanhos: carta, ofício, fôlio, ofício executivo, A4, JIS B5, ISO B5, executivo, A5
	Opcional	Bandeja 2: 250 folhas; Tamanhos: carta, ofício, fôlio, ofício executivo, A4, JIS B5, ISO B5, executivo, A5
Saída de papel		150 folhas voltadas para baixo, 1 folha voltada para cima
Impressão automática frente e verso		Padrão
Impressão		
Tempo de impressão da primeira página		Até 8,5 segundos
Resolução		Até 1200 x 1200
Processador		400 MHz
Memória (pad./máx.)		64 MB (inclui 4 MB para fontes e macros adicionais)/320 MB
Conectividade		Paralela, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Linguagens de descrição de página		Compatibilidade com PostScript® 3™, PCL® 5e e 6, IBM ProPrinter e emulações Epson
Recursos de impressão		Marcas d'água, impressão de pôster, N-up (impressão de mais de uma página em uma única folha), ajuste ao tamanho da página, redução/ampliação, sobreposição, folheto, economia de toner

Gerenciamento de dispositivo

Phaser Installer, Servidos da Web Incorporado CentreWare® IS, CentreWare Web, Global Print Driver

Drivers de impressão

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® versão 8.6-9.2, 10.1-10.5, diversos SOs Linux®, incluindo SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4 e Mandrake 9.2-10.1

Segurança

802.1x

Suporte de fonte

1 fonte bitmap, 45 fontes escalonáveis e 136 fontes PostScript®

Manuseio de mídia

Multipurpose Bandeja: 60 – 163 gsm

Tipos de mídia: Papel liso, pesado, envelopes, transparências, timbrado

Bandeja 1 e Bandeja 2 (opcional): 60 – 90 gsm

Tipos de mídia: Papel liso

Frente e verso automático: 75 – 90 gsm

Ambiente operacional

Temperatura operacional: 10°-32° C

Umidade: 20% – 80%

Níveis de pressão de som:

Impressão: 53 dB(A)

Modo de espera: 25 dB(A)

Tempo de aquecimento (do modo de hibernação):

menos de 15 segundos

Energia

Elétrica: 110-127 VCA, 50/60 Hz ou

Consumo de energia: Modo de espera: 36 W/34 W

Impressão: 509 W/526 W

Modo de hibernação: 6 W/7 W

Economia de energia: 11 W

Qualificado pela ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

15,8 x 17,1 x 12,3 pol./401 x 434 x 312 mm

Peso: 15,5 lbs. /34,2 kg

Dimensões da embalagem (LxPxA):

19,7 x 24,2 x 16,6 pol./501 x 615 x 421 mm

Certificações

Listado no UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, CE Mark aplicável às diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC

Conteúdo da caixa

- Impressora Phaser 3435
- Cartucho de impresso (capacidade de impressão de 4.000 folhas¹)
- Software e CD de documentação (com Manual do usuário, Guia de instalação rápida e Declaração de garantia)
- Cabo de energia
- Cabo USB



Phaser 3435 mostrada com a Bandeja 2 opcional

Suprimentos

Cartucho de impressão de alta capacidade¹:

10.000 páginas padrão 106R01415

¹ Páginas padrão médias. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento varia com base na imagem, na cobertura de área e no modo de impressão.

Opções

Bandeja de 250 folhas 097N01539

Memória Phaser de 32 MB 097S03132

Memória Phaser de 128 MB 097S03136

Memória Phaser de 256 MB 097S03761



Para obter mais informações, visite nosso site www.xerox.com/office

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation. XEROX®, Phaser® e a área da conectividade são marcas registradas da Xerox Corporation nos EUA e/ou em outros países. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas registradas ou comerciais da Adobe Systems Incorporated. PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard. Como parceira da ENERGY STAR, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para obter eficiência de energia. A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas norte-americanas. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 7/08 343BR-01PC

