

Phaser®
4600 / 4620
Tamanho A4/Carta
Impressora a laser em
preto e branco



Xerox® Phaser® 4600 / 4620
Impressora a laser
Superior produtividade do
escritório devido a melhor
velocidade de impressão da
categoria



Impressora a Laser Phaser® 4600 / 4620

Imprima mais em menos tempo. A Phaser 4600/4620 atende aos seus desafios de produtividade com a melhor velocidade de impressão da categoria a um preço acessível, fornecendo ao seu grupo de trabalho um desempenho totalmente confiável — página após página, ano após ano.

Desenvolvido para demandas de grupos de trabalho

Sua empresa conta com velocidade e flexibilidade e sua nova impressora a laser Phaser 4600 / 4620 oferece velocidades de impressão de classe mundial que não sacrificam a qualidade.

- **Maior desempenho.** A velocidade de impressão de até 65 ppm mantém seu trabalho em movimento.
- **Saída rápida.** Veja a sua primeira página em apenas 7,8 segundos.
- **Veja a diferença.** Com a qualidade de imagem aprimorada de até 1200 × 1200, seus documentos mostram nitidez e clareza excepcionais.
- **Criada para durar.** Com um ciclo de funcionamento mensal de até 275.000 impressões, a Phaser 4600 / 4620 suporta produção de serviço pesado.
- **A parceira silenciosa.** Desenvolvida para operação muito silenciosa mantendo o ambiente agradável nos escritórios.

Suas impressões, sua maneira

Tenha uma grande variedade de opções de impressão com a Xerox Phaser 4600 / 4620.

- **Mantém a simplicidade.** O painel dianteiro fácil de compreender e a configuração automatizada realizam suas impressões em minutos.
- **Imprime tudo.** A Phaser 4600 / 4620 lida com tudo facilmente desde transparências até cartão, envelopes até etiquetas.
- **Mais papel, mais opções.** Carregue a bandeja principal com até 550 folhas de papel de tamanho variável de 3,86 × 5,8 polegadas até tamanho ofício.
- **Grampeia automaticamente até 50 folhas.** O módulo de acabamento opcional para 500 folhas estende a produtividade da impressora Phaser 4600 / 4620.
- **Gerencie facilmente documentos complexos.** Tenha uma capacidade de memória padrão de 256 MB ou a expansão opcional para 768 MB.

Ajude o seu orçamento e o meio ambiente

Sua economia nunca termina com a Xerox Phaser 4600 / 4620. Com o preço justo desde o início, ela continua a manter os custos reduzidos com as opções de conservação sensivelmente ecológicas.

- **Reduza o consumo de papel pela metade.** Altamente eficiente, a impressão em frente e verso sem confusão economiza dinheiro e papel.
- **Estenda a conservação de papel.** A impressão várias em 1 permite agrupar várias páginas em uma única folha.
- **Reduza as contas de energia mensais.** A Phaser 4600 / 4620 suporta os mais altos padrões da ENERGY STAR® para economia de energia.
- **Substitua apenas o que você usou.** Nossos consumíveis separados permitem que você aproveite o máximo de cada um dos componentes substituíveis pelo usuário.
- **Menos desperdício.** O fotorreceptor de longa duração dura mais tempo e requer menos substituições.

Phaser® 4600 / 4620 Principais características.

- Imprime a até 65 ppm
- Tempo de saída da primeira página de até 7,8 segundos
- Capacidade de papel para 650 folhas, expansível para 3.750
- Processador de 700 MHz
- Qualidade de imagem aprimorada de até 1200 × 1200



LxPxA:
476 × 541 × 420 mm



Lidere o caminho da inovação. Você precisa de uma solução de impressão que complementa a forma com que os trabalhos são realizados nos atuais ambientes de escritório que requerem rapidez. A Xerox Phaser 4600 / 4620 lidera o caminho, com funções inovadoras que simplificam a vida do escritório e asseguram que seus documentos confidenciais fiquem protegidos.

Assuma o controle da impressão em rede

Estenda o controle de documentos em toda a rede com as funções de nível da empresa.

- **Conexões fáceis.** Você obtém suporte embutido para redes Ethernet 10/100/1000 Base-T.
- **Coloque a impressora exatamente onde precisa dela.** Escolha o suporte opcional sem fio interno para obter mais opções de substituição flexíveis.
- **Gerencie as principais funções da impressora de sua mesa.** Os Serviços de Internet do CentreWare e o CentreWare Web fornecem interfaces do usuário úteis para o gerenciamento remoto fácil.
- **Ajuste fino do monitoramento da impressora.** O Gerenciador de Dispositivos Xerox ajuda você a compreender os níveis de uso de impressão para indivíduos e departamentos, melhorar as decisões de compra e resolver questões da impressora antes de se tornarem um problema.

Proteger informações críticas da empresa

Você reduzirá os riscos potenciais de segurança com as funções de segurança líderes do setor na Phaser 4600 / 4620.

- **Implemente as opções de segurança mais fortes que estão disponíveis.** O suporte incorporado para IPv6 e IPSec vem por padrão.
- **Evite que pessoas não autorizadas vejam documentos confidenciais.** A função Sobregravação de imagem remove completamente os dados desnecessários do armazenamento da impressora.
- **Proteja os documentos ativos.** A moderna criptografia de disco rígido protege os documentos que você salva na memória da impressora.
- **Imprima com segurança.** A Impressão protegida mantém os trabalhos de impressão na fila até que sejam liberados no dispositivo pelo proprietário do trabalho.

Valor excepcional com espaço para crescer

Padrão:

- 1 Bandeja multiformatos para 100 folhas (Bandeja 1)
- 2 Alimentador de 550 folhas (Bandeja 2)
- 3 Porta para dispositivos de memória USB

Opcional:

- 4 Frente e verso automático*
- 5 Módulo de acabamento para 500 folhas com grampeador
- 6 Adaptador de rede sem fio
- 7 Alimentadores de 550 folhas (Bandejas 3 e 4)**
- 8 Alimentador de alta capacidade de 2.000 folhas (incluindo suporte)
- 9 Suporte

* Padrão nas configurações DN e DT

** A Bandeja 3 é padrão na configuração DT



Phaser® 4600 / 4620

Impressora a laser em preto e branco



	Phaser 4600N	Phaser 4600DN / Phaser 4620DN	Phaser 4600DT / Phaser 4620DT
Velocidade	Phaser 4600: até 55 ppm; Phaser 4620: até 65 ppm		
Ciclo de funcionamento	275.000 páginas/mês		
Gerenciamento de papel	Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 2: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 98 x 210 mm a 216 x 356 mm Opcional Bandeja 3: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 98 x 210 mm a 216 x 356 mm Bandeja 4: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 98 x 210 mm a 216 x 356 mm Bandeja 5: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 98 x 210 mm a 216 x 356 mm Bandeja 6: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 98 x 210 mm a 216 x 356 mm Alimentador de alta capacidade (Adicionar às bandejas 1 a 4): 2.000 folhas; Tamanhos padrão: A4 a 216 x 356 mm		
Entrada de papel	Padrão		
Opcional			
Saída de papel	Padrão		
Opcional (Escolha um)	Módulo de acabamento: bandeja para 500 folhas, grampeamento de 50 folhas Caixa postal: quatro escaninhos de 100 folhas		
Impressão em frente e verso automática	Opcional	Padrão	
Impressão			
Tempo de saída da primeira página	7,8 segundos		
Resolução (máx)	600 x 600 dpi, qualidade de imagem aprimorada de 1200 x 1200		
Processador	700 MHz		
Unidade de disco rígido	Optional HD de 160 GB		
Memória (padrão/máx)	256 MB / 768 MB		
Conectividade	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, Opcional 802.11n sem fio		
Linguagens de descrição de página	PCL® 6, PCL 5e, emulação PostScript 3, PDF, Epson		
Recursos de impressão	256 níveis de meio-tom (tons de cinza), Marcas d'água, Impressão de pôster, Várias em 1, Ajustar à página, Dimensionamento, Sobrecamadas, Redução/ampliação, Economia de toner, Imprimir de USB, Impressão disponível, Alceamento, Impressão protegida, Impressão pessoal, SMart Duplex		

¹ Capacidade de volume esperado para um mês. Não é esperado ser sustentado regularmente.

Gerenciamento de dispositivos

Serviços de Internet Xerox CentreWare®, CentreWare Web, Gerenciador de Dispositivos Xerox, Interface de Admin WebJet, Tivoli, Bonjour, alerta por e-mail de pouco toner

Drivers de impressão

Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 e superior; Various Linux incluindo Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i; Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Segurança

HTTPS seguro (SSL), IPsec, 802.1x, compatibilidade com IPv6, Autenticação de rede, SNMPv3, Sobregravação de imagem, Registro de Auditoria, Acesso seguro Xerox (opcional), Filtro IP

Capacidade fonte

136 fontes PostScript®; 93 fontes PCL®

Gerenciamento de material

Bandeja 1 (MPT): 60 a 220 g/m² Encorpado; Bandejas 2 a 6: 60 a 163 g/m² Encorpado; Alimentador de alta capacidade: 60 a 90 g/m² Encorpado; Tipos de material: papel comum, perfurado, transparências, pré-impresso, alta gramatura, reciclado, Bond, Etiquetas, Archive, Cartão

Ambiente operacional

Operação: 10° a 32° C; Armazenamento: 20° a 40° C; Umidade relativa: 20 a 80%; Níveis de pressão de ruído: Impressão: 4600: 56 dB(A), 4620: 58 dB(A), Pronto: 30 dB(A); Em espera: 39 dB(A); Aquecimento (após economia de energia): Primeira impressão: 32 segundos; Interface do usuário pronta e programável: 2 segundos; Aquecimento (após ligar): Primeira impressão: 73 segundos (máx); Interface do usuário pronta e programável: 54 segundos (máx)

Elétrico

110-127 VAC, 50/60 Hz ou 220-240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energia: Impressão 900 W, Em espera: 93 W, Economia de energia: 10 W, qualificada pela ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

4600N/4600DN/4620DN: 476 x 541 x 420 mm; Peso: 34,6 kg; 4600DT/4620DT: 476 x 541 x 566 mm; Peso: 46 kg

Certificações

Listado para UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1ª Edição, FDA/CDRH – Produto a Laser de Classe 1, Parte 15 da FCC, Classe B, Canadá ICES-003, Classe B, marcado por CE, Diretiva de baixa voltagem 73/23/EEC, EN 60950-1, 1ª Edição, EN 60825-1 – Produto a laser de Classe 1, Diretiva EMC 89/336/EEC, EN 55022, Classe B, EN 55024, Diretiva RoHS 2002/95/EC, Diretiva WEEE 2002/96/EC, qualificada pela ENERGY STAR, Compatível com a Seção 508, certificada pela Blue Angel, compatível com TAA

O que vem na caixa

- Impressora Phaser 4600 / 4620
- Cartucho de toner (capacidade para 10.000 impressões)
- Cartucho do fotorreceptor (capacidade para 80.000 impressões)
- Software and documentation CD (CD de software e documentação)
- Cabo de alimentação

Suprimentos

Cartucho de toner de alta capacidade: 30.000 páginas* 106R01536
 Cartucho de grampos: 3 cartuchos com 15.000 grampos cada 008R12941

Itens de manutenção de rotina

Kit de manutenção, 110V: 150.000 páginas** 115R00069
 Cartucho do fotorreceptor SMart Kit: 80.000 páginas** 113R00762

Opções

Kit de disco rígido: 160 GB 097N01879
 Bandeja do papel para 550 folhas 097N01874
 Alimentador de alta capacidade de 2.000 folhas (incluindo suporte) 097N01875
 Módulo de acabamento / grampeador 097N01876
 Caixa postal de 4 escaninhos 097N01877
 Suporte 097N01916
 Memória da Phaser de 512 MB 097N01878
 Adaptador de rede sem fio interno 097N01880
 Módulo frente e verso 097N01923

* Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com o ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão.
 ** Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em páginas de tamanho Carta/A4 de 75 g/m². O rendimento irá variar de acordo com os padrões de tipo, tamanho, gramatura, orientação e uso do material.



www.xerox.com

