

Xerox® Phaser® 6000

Impressoras em cores

Tamanho pequeno, excelente cor, impressão rápida



Com um tamanho compacto que economiza um espaço precioso no escritório, além da melhor velocidade de impressão da categoria, a Xerox faz da cor a escolha mais fácil e ideal para seu escritório com a Phaser 6000.



• Impressão
A4
10 ppm em cores /
12 ppm em preto e branco

L x P x A:
394 x 304 x 233 mm

Peso:
10,7 kg



Cores impressionantes

- O comprovado mecanismo de impressão Hi-Q LED consome pouca energia e produz pouco ruído. É a mesma tecnologia inovadora de mecanismo de impressão encontrada em alguns de nossos mais modernos equipamentos de artes gráficas.
- Uma resolução de impressão de até 600 × 600 × 4 dpi oferece incríveis 16 tons de cores por pixel. Isso significa um intervalo de cores mais amplo para a obtenção de gráficos comerciais mais impressionantes.
- A exclusiva tecnologia de toner EA Eco da Xerox oferece texto nítido e imagens impressas com mais detalhes e clareza. É o mesmo toner de alta qualidade usado em nossos equipamentos coloridos de artes gráficas.

Acessível no escritório.

- A bandeja de papel principal suporta uma ampla variedade de mídias e tamanhos personalizados, desde etiquetas, cartões e envelopes.
- Instalação fácil e cartuchos de toner facilmente instalável pelo usuário tornam esta impressora virtualmente um dispositivo plug-and-play.
- A operação super silenciosa permite que você mantenha a impressora próxima.
- Apenas quatro itens de substituição: os cartuchos de toner pequenos e fáceis de carregar.

Desempenho produtivo

- Não deixe que baixos preços o engane. A impressora Phaser 6000 oferece suporte às exigências de documentos comerciais, com vários recursos incorporados.
- Com desempenho extremamente superior, a Phaser 6000 produz seus trabalhos com rapidez, com velocidades de impressão que chegam a 10 ppm em cores e 12 ppm em preto e branco.
- Com um processador de 192 MHz e uma memória padrão de 64 MB, a Phaser 6000 lida facilmente com sua carga de trabalho diária — não importa o que você imprima.

Phaser® 6000

Impressoras em cores



Phaser® 6000	
Velocidade	Até 10 ppm colorida / 12 ppm em preto e branco
Ciclo de trabalho	Até 30.000 páginas / mês ¹
Manipulação de papel	
Entrada de papel	Bandeja principal: 150 folhas, Tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol. / 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm
Saída do papel	100 folhas
Impressão frente e verso	Manual
Impressão	
Tempo de saída da primeira página	17 segundos colorida / 14 segundos em preto e branco
Resolução (máx.)	600 x 600 x 4 dpi
Processador	192 MHz
Memória	64 MB
Conectividade	USB 2.0
Idiomas de descrição da página	Baseado em host
Recursos de impressão	Com aprovação da PANTONE® Color: simulações de cores sólidas, marcas d'água, impressão de livreto, Várias em 1, Impressão de pôster, Tamanhos de página personalizados, Ajustar à página, Dimensionamento, Links de suporte incorporados, Run Black (continua usando preto mesmo sem toner colorido), Modo de impressão em somente preto e branco, Modo rascunho, Ignorar páginas em branco, Alceamento
Garantia	Garantia de 3 meses.

¹ Capacidade de volume mensal esperada em um mês. Não espera-se que seja mantida com regularidade.

Gerenciamento de dispositivo

PrintingScout®, Utilitário de configuração da impressora

Drivers de impressão

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® versão 10.5 e superior, Sun Microsystems Solaris 10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (somente IP), Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 4, SUSE 10.x, 11.x

Segurança

Filtro de IP

Manipulação de mídia:

Bandeja 1: 16 a 60 lb. capa / 60 a 163 g/m²,
Tipos de mídia: Comum, Comum-espesso, Reciclado, Etiquetas, Capas, Revestido, Envelope, Cartão-postal

Ambientes operacionais

Temperatura: em operação: 41° a 90°F / 5° a 32°C;
Umidade relativa: em operação: 10% a 85% ;
Nível de ruído: impressão: 6,14 dBA,
Em espera: 3,72 dBA

Energia elétrica

Alimentação: 110V: 90 a 140V, 60 Hz, 10 A; 220V: 198 a 264V, 50 Hz, 10,5 A; Consumo de energia: Impressão: 165 W; Em espera: 30 W; Modo inativo: 8 W; Hibernação: 3 W

Dimensões (LxPxA)

Bandejas fechadas: 15,5 x 12,0 x 9,2 pol. /
394 x 304 x 233 mm;
Bandejas abertas: 15,5 x 16,9 x 11,5 pol. /
394 x 429,5 x 293 mm; Peso: 23,4 lbs. / 10,7 kg

Dimensões na embalagem (W x D x H)

21,1 x 17,4 x 15,3 pol. / 535 x 441 x 388 mm;
Peso: 29,3 lbs. / 13,3 kg

Conteúdo da caixa

- Impressora colorida Phaser 6000
- CD do Software e da Documentação (com o Guia de Instalação Rápida, o Guia de Uso Rápido, o Manual do Usuário)
- Cartucho de toner inicial: 500 páginas*
- Cabo de alimentação
- Cabo USB

Certificações

Certificado na UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition;
Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/EC; EN 60950-1, 2nd Edition;
FCC Parte 15 Classe B; Diretiva EMC 2004/108/EC; EN 55022 Classe B; EN 55024; Diretiva ROHS 2002/95/EC; Seção 508 (em conformidade com poucas exceções); Qualificado pela ENERGY STAR®

Suprimentos

Cartuchos de Toner*:

Preto: 2.000 páginas padrão	106R01634
Ciano: 1.000 páginas padrão	106R01631
Magenta: 1.000 páginas padrão	106R01632
Amarelo: 1.000 páginas padrão	106R01633

(A impressora é enviada com cartuchos de toner de 500 páginas* preto e colorido.)

* Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 24712. O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.

www.xerox.com

