

WorkCentre® 5016 / 5020

Multifuncional

Recursos essenciais, resultados econômicos

Impressão. Cópia. Digitalização.
Todas as funções de escritório essenciais para seu negócio.



Recursos econômicos

- Baixo custo, a funcionalidade 3-em-1 economiza espaço e dinheiro por consolidar os dispositivos individuais já existentes.
- Impressão e cópia em ambos os lados da folha de papel para reduzir o consumo deste material nas configurações DB e DN.
- Os modos de Economia de energia e Economia de toner ajudam a diminuir o custo de eletricidade e consumíveis.
- Para obter mais controle de custos, o modo Contas múltiplas permite até 10 contas de usuário protegidas por senha com limites individuais nas cópias.

Desempenho funcional

- Obtenha mais produtividade com um dispositivo rápido de 16 / 20 ppm.
- A digitalização incorporada reduz a desordem do papel e torna seu escritório organizado digitalmente.
- A capacidade de papel de até 800 folhas significa menos interrupções para recarregar o papel e maior versatilidade no manuseio de mídia.
- Aumente a produtividade do grupo de trabalho com impressão compartilhada incorporada na 5020DN.

Facilidade de uso

- Funções e recursos "walk-up" ao toque de um botão.
- A bandeja de saída central ajuda o dispositivo a se adaptar facilmente em espaços apertados.
- Os recursos de alta Produtividade como N-up (Impressão de múltiplas páginas em uma folha) e Cópia de documento de identidade simplificam os processos de trabalho.
- Projetado para uma instalação e configuração rápidas e simples.



Impressão/Cópia/Digitalização

A3
16
20
ppm



LxPxA:
5016 / 5020B: 595 x 532 x 528 mm
5020DB: 595 x 532 x 605 mm
5020DN: 595 x 532 x 605 mm

WorkCentre® 5016 / 5020

Multifuncional preto e branco



	WorkCentre 5016	WorkCentre 5020B	WorkCentre 5020DB	WorkCentre 5020DN
Velocidade	Até 16 ppm (Carta/A4)	Até 20 ppm (Carta/A4)		
Ciclo de trabalho	Até 15000 páginas/mês	Até 20000 páginas/mês		Até 25000 páginas/mês
Manuseio de papel	Bandeja manual (Bypass): 50 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 216 mm até 279 x 432 mm Bandeja 1: 250 folhas, Tamanhos: Carta, Ofício, Fólio, Tablóide, A3, A4, B4, B5 Bandeja 2: 500 folhas; Tamanhos: Carta, Ofício, Fólio, Tablóide, A3, A4, B4, B5			
Entrada de papel	Padrão			
	Opcional			
Saída	Bandeja de saída central: 250 folhas			
Impressão frente e verso	Manual		Automática	
Cópia	Apenas 7,5 segundos			
Tempo de impressão da 1ª página				
Resolução (máxima)	600 x 600 dpi			
Recursos de cópia	Redução/Ampliação, N-up (Impressão de múltiplas páginas em uma folha), Cópia de documento de identidade, Clarear/Escurer, Ajuste automático			
Impressão	Apenas 12 segundos			
Tempo de impressão da 1ª página				
Resolução (máxima)	600 x 600 dpi			
Memória	64 MB		128 MB	
Conectividade	USB 2.0		USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet	
Suporte de linguagens	GDI		PCL	
Recursos de impressão	Páginas de tamanho personalizado, Marcas d'água, Impressão de pôsteres, N-up (Impressão de múltiplas páginas em uma folha), Modo de economia de toner			
Digitalização	Digitalização para PC, Digitalização para o aplicativo TWAIN		Digitalização para Caixa de correio eletrônico	
Destinos da digitalização				
Recursos de digitalização	Digitalização para PC Desktop® Xerox® Edição pessoal SE (1 licença), TIFF, PDF, BMP; Suporte para Linux Scan (após a inicialização)			
Resolução da digitalização	600 x 600 dpi			
Contabilidade	Contabilidade de Cópia – controla o acesso e rastreia a utilização			
Outras opções	Segunda bandeja, Gabinete móvel, Servidor de impressão externo (solução de terceiros)		Segunda bandeja, Gabinete móvel	

Gerenciamento de dispositivo

(Somente 5020DN)
CentreWare® IS, CentreWare Web

Drivers de impressão

Drivers de impressão Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Linux®

Manuseio de mídia

Bandeja manual (Bypass): 60 até 110 g/m²
Bandeja 1 e 2: 60 até 90 g/m²
Tipos de mídia: Papel liso, papel reciclado, etiquetas, transparências

Ambiente operacional

Temperatura: Armazenamento: -5° a 65° C
Em funcionamento: 10 a 32° C
Umidade relativa: 15 – 85 %
Nível de potência acústica:
Estado em espera: 4,2 B, Funcionamento: 6,7 B
Nível de pressão de som:
Estado em espera: 28 dB(A), Funcionamento: 58 dB(A)

Energia

Elétrica: 110–127 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia: Em funcionamento (média): 525 W,
Modo de economia de energia: 20 W
ENERGY STAR® qualificado

Dimensões (LxPxA)

5016 / 5020B: 595 x 532 x 528 mm;
Peso: 33 kg
5020DB: 595 x 532 x 605 mm;
Peso: 38 kg
5020DN: 595 x 532 x 605 mm;
Peso: 39 kg

Certificações

UL – 60950 – 1 / CSA – 60950 – 1 – 03, Marca CE aplicável a
Diretivas 2006 / 95 / EC, 2004 / 108 / EC, 1999 / 5 / EC



WorkCentre 5020DN exibida com Alimentador automático frente e verso de originais, Segunda Bandeja e Gabinete opcional

Suprimentos

Frasco de toner de capacidade padrão:
Média 6300 páginas padrão¹
Vem com frasco para 2.000 páginas
Cilindro: 22000 páginas²



¹ Média de páginas padrão. Desempenho declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar com base na imagem, na cobertura de área e modo de impressão.

² Páginas aproximadas. Rendimento declarado baseado em um tamanho de trabalho A4. O rendimento variará dependendo do tamanho da mídia e da orientação.

